

AK Services Andrzej Korzeniewski
Topolowa 6
74-107 Radziszewo
Tel: +48 888 101 491
Email: hql@hql.pl



AVENO HC SHPD Diesel 10W-40

Certyfikat Produktu

kod prod:0002-000098

Opis produktu:

AVENO HC SHPD Diesel 10W-40 jest wysokiej jakości olejem silnikowym do całorocznego stosowania w wysokoobciążonych silnikach diesla z turbo doładowaniem lub bez w samochodów ciężarowych.

AVENO HC SHPD Diesel 10W-40 bardzo szybko dociera do krytycznych punktów smarowania w silniku nawet w niskich temperaturach zapewniając w ten sposób znaczne zmniejszenie zużycia elementów silnika podczas fazy rozgrzewania.

Specjalne aktywne składniki oleju zapewniają maksymalną ochronę oraz czystość silnika szczególnie w miejskim cyklu pracy - na krótkich dystansach.

Zastosowanie:

AVENO HC SHPD Diesel 10W-40 pozwala na długie okresy eksploatacji pomiędzy wymianami oleju zgodnie z zaleceniami producenta silnika Olej ten zapewnia wysoką ochronę elementów silnika przy niskim zużyciu oleju oraz paliwa

AVENO HC SHPD Diesel 10W-40 jest idealny do flot mieszanych, może być używany w silnikach o podanych niżej parametrach.

Specyfikacje i normy:

API CI-4/ SL	Renault VI RLD-2
ACEA E7/E5/E3	Caterpillar TO-2/ ECF 2
ACEA A3/B4	Deutz DQC III-10
VW 500.00/ 501.01/ 505.00	DDC 93K215
MAN M3275-1	Cummins CES 20076
MB 228.3/229.1/235.28	JASO DH-1
VOLVO VDS-3	Voith Retarder B
MTU Type 2	DAF
Mack EO-N	

Właściwości:

AVENO HC SHPD Diesel 10W-40 oferuje:

Bardzo dobre właściwości czyszczące oraz dyspergujące

Bardzo dobre właściwości „rozruchu na zimno”

Wysoką odporność na utlenianie oraz starzenie się oleju

Wydłużone okresy między wymianami oleju

Specyfikacja techniczna:

Właściwości:	Metoda:	Wartość:
Color	wizualna	żółto-brązowa
Gęstość w 15°C	EN ISO 12185	863 kg/m ³
Lepkość w 100°C	DIN ISO 51 562-2	14,2 mm ² /s
Index lepkości	DIN ISO 2909	155
Temperatura płynięcia	DIN ISO 3016	- 39°C

Informacje i dane techniczne zawarte w karcie produktu umieszczone na podstawie danych producenta Deutsche Ölwerke Lubmin GmbH
Ver.1/ 29.08.2018