

AK Services Andrzej Korzeniewski
Topolowa 6
74-107 Radziszewo
Tel: +48 888 101 491
Email: hql@hql.pl



Certyfikat Produktu

AVENO Gear Super Synth.75W-90 GL-4/5

kod prod: **0002-000206**

Opis produktu:

AVENO Gear Super Synth.75W-90 GL-4/5 jest syntetycznym olejem przekładniowym dedykowanym do pracy w przekładniach zębatych hipoidalnych przenoszących duże obciążenia.

Zastosowanie:

AVENO Gear Super Synth.75W-90 GL-4/5 to wysokowydajny olej przekładniowy zalecany do stosowania w hipoidalnych przekładniach zębatych takich jak osie napędowe/mosty, manualne skrzynie biegów itp. gdzie wymagane są oleje wysokociśnieniowe. Zawsze należy stosować się do zaleceń instrukcji obsługi pojazdu/maszyny.

Specyfikacje i normy:

API-GL-4/5

BMW 83229407768, BMW OSP, BMW SAF-XO

DAF LKW (wydłużone przebiegi)

BOT 328, 130M, 720

MAN 342 Typ S-1

MB 235.8, MB 235.11

MIL-L 2105 D

ZF TE-ML 12B, 16F, 17B

IVECO

Renault LKW

SCANIA STO 1:0

VOLVO 97312 / 97315

Właściwości:

AVENO Gear Super Synth.75W-90 GL-4/5 oferuje:

Bardzo dobrą odporność na utlenianie

Najszerszą ochronę przeciw powstawaniu rdzy, korozji, spienianiu oleju

Niską temperaturę krzepnięcia

Doskonałe właściwości pracy pod wysokim ciśnieniem (EP)

Wysoki wskaźnik lepkości

Oszczędności paliwa

Specyfikacja techniczna:

Właściwości:	Metoda:	Wartość:
Color	wizualna	Jasno żółty
Gęstość w 15°C	EN ISO 12185	868,2 kg/m ³
Gęstość w 40°C	DIN ISO 51 562-2	90,68 mm ² /s
Lepkość w 100°C	DIN ISO 51 562-2	15,53 mm ² /s
Index lepkości	DIN ISO 2909	182
Temperatura płynięcia	ASTM D 7346	- 45°C

Informacje i dane techniczne zawarte w karcie produktu umieszczone na podstawie danych producenta Deutsche Ölwerke Lubmin GmbH
Ver.1/ 16.01.2019